

SERIE 12000

LÍNEA MOLDES

Características:

- Integramente de bronce niquelado.
- Juntas de Nitrilo.
- Resortes y Bolillas de A. Inox.
- Temperaturas de Utilización: De -15°C hasta 100°C (Nitrilo) / De -25°C hasta 200°C (Vitón)
- Aptos para líquidos y gases.
- Presión de servicio 16 bar.
- Ideales para cambio rápido de moldes y matrices.



Pasaje 20,0 mm



Descripción	F	Pasaje Libre	Válvula Simple	Válvula Doble	A	B	C
<p>Rosca Hembra</p>	3/4 BSP	12115	12215	12315	91.00	1"3/8	42.00
	1" BSP	12120	12220	12320	96.00	1"5/8	42.00
<p>Rosca Macho</p>	3/4 BSPT	12125	12225	12325	95.00	1"3/8	42.00
	1" BSPT	12130	12230	12330	98.00	1"3/8	42.00
<p>Racord para Manguera</p>	3/4"	12105	12205	12305	107.50	1"3/8	42.00
	1"	12110	12210	12310	123.00	1"3/8	42.00

Conectores

<p>Rosca Hembra</p>	3/4"	12405			50.00	1"3/8	19.00
	1"	12410			55.00	1"5/8	22.00
<p>Rosca Macho</p>	3/4"	12515			54.00	1"3/8	19.00
	1"	12520			57.00	1"3/8	22.00
<p>Rosca Macho c Válv.</p>	3/4"		12625		54.00	1"3/8	19.00
	1"		12630		57.00	1"3/8	22.00
<p>Racord para Manguera</p>	3/4"	12735			66.00	1"1/4	32.00
	1"	12740			82.00	1"1/4	47.00